

Dosador basculante para linha de alimentação

7.5 KG revestimento de material 110 (saída de 15 KG/h) + reto



Código do produto	787
Código da especificação	00528
Categoria principal	Sistemas de alimentação e abeberamento
Subcategoria	Sistemas automáticos de alimentação

7.5 KG revestimento de material 110 (saída de 15 KG/h) + reto foi desenvolvido para uso confiável e eficiente em fazendas pecuárias e projetos agrícolas.

Características

- Construção prática e durável para uso diário em fazendas.
- Configuração que facilita operação, limpeza e manutenção.
- Adequado aos fluxos de trabalho e equipamentos comuns da fazenda.
- As especificações podem ser configuradas conforme o modelo e os requisitos do projeto. Principais especificações de origem: 7.5KG, 15KG/h.

Vantagens

Ajuda a aumentar a eficiência operacional, reduzir o trabalho manual e manter uma gestão consistente da fazenda. A construção prática facilita o uso e a manutenção, sendo adequada para fazendas comerciais, distribuidores e projetos agrícolas.

Descrição

Adequado para fazendas de criação e projetos agrícolas. Antes do uso, confirme o modelo selecionado, as condições de instalação e os requisitos de operação. Inspeção e limpe o produto regularmente e siga as especificações do modelo.