

Dosador basculante para linha de alimentação

Sobreposição 7.5 KG material forro - 90 tubos (15 KG/h) + tensão

防水立式加药器 蛟龙7cm



材质	加厚不锈钢	电压	220v
重量	12.5kg(带配件)	功率	60W

Código do produto	787
Código da especificação	00561
Categoria principal	Sistemas de alimentação e abeberamento
Subcategoria	Sistemas automáticos de alimentação

Sobreposição 7.5 KG material forro - 90 tubos (15 KG/h) + tensão foi desenvolvido para uso confiável e eficiente em fazendas pecuárias e projetos agrícolas.

Características

- Construção prática e durável para uso diário em fazendas.
- Configuração que facilita operação, limpeza e manutenção.
- Adequado aos fluxos de trabalho e equipamentos comuns da fazenda.
- As especificações podem ser configuradas conforme o modelo e os requisitos do projeto. Principais especificações de origem: 7.5KG, 15KG/h.

Vantagens

Ajuda a aumentar a eficiência operacional, reduzir o trabalho manual e manter uma gestão consistente da fazenda. A construção prática facilita o uso e a manutenção, sendo adequada para fazendas comerciais, distribuidores e projetos agrícolas.

Descrição

Adequado para fazendas de criação e projetos agrícolas. Antes do uso, confirme o modelo selecionado, as condições de instalação e os requisitos de operação. Inspeção e limpe o produto regularmente e siga as especificações do modelo.

Tel: +86 136 9923 2399 · WhatsApp: +86 136 9923 2399
info@shewuyou.cn